

# LISTADO DE CAPACIDADES

Engranajes rectos y helicoidales



Desde módulo 0.50 hasta 18  
Desde  $\varnothing$  10 mm hasta  $\varnothing$  1600 mm  
Inclinación +60° hasta -45°

Cremalleras rectas y helicoidales



Desde módulo 0.50 hasta 25  
Longitud de un amarre hasta 3000 mm  
Inclinación +45° hasta -45°

Engranajes interiores



Desde módulo 0.50 hasta 12  
Desde  $\varnothing$  25 mm hasta  $\varnothing$  1000 mm

Engranajes cónicos rectos



Desde módulo 1.5 hasta 8  
Desde  $\varnothing$  20 mm hasta  $\varnothing$  250 mm

Grupos sinfín-corona



Desde módulo 1 hasta 16  
Tallado radial y tangencial

Piñones de cadena



S/DIN 8187 desde P-3/8 " hasta P-2/5"  
Ejecuciones especiales para todo tipo de cadenas

Poleas dentadas



Para correas dentadas « standard », « HTD », « Paso métrico T y AT » y especiales

Desde 15 mm hasta  $\varnothing$  1600 mm

Ejes estriados



S/DIN 5472, 5462... y cualquier tipo de estrías especiales

Desde  $\varnothing$  14 mm hasta  $\varnothing$  200 mm

Longitud de estrías hasta L=1000mm

Longitud de eje hasta L= 1600 mm (longitudes superiores según pieza)

Brocados



Interiores de estrías S/ DIN 5472, 5462, 5480...

Chaveteros, hexágonos, cuadrado,...